



CLEAN BOAT

Clean Boat ist die einfachste Lösung eines Mono-Produkt das 100% biologisch abbaubar ist und empfohlen wird durch ein Öko-Warenkennzeichen.

Gebrauchsanweisung :

Die Benutzung ist verschiedenlich jenach der behandelte Oberfläche, dem Schmutz, ob für den unterhalt oder für die Renovierung.

Die folgende angegebenen Daten betreffen die minimale und maximale Mischungen für ein Liter Wasser.

Reinigen Sie zuerst die stark beschmutzen flächen die mehr Clean-Boat erfordern und fügen sie dann Wasser hinzu um das Produkt zu verdünnen. Danach das gesamte mit klarem Wasser mit normalem Wasserleitungsdruck abspülen.

Nur bei tiefe Schiffsräume ist ein Hochdruckspüler erforderlich.

GELCOAT:

Bei trockenen flächen ist bis zu 10% Verdünnung erforderlich dann ca. 30 Sekunden wirken lassen und hinterher mit klarem Wasser abspülen.

RUMPF:

Hier auch sind bei trockenen flächen bis zu 10% Verdünnung empfohlen. Dann das Gesamte mit einer Bürste verbreiten. Das Produkt etwas wirken lassen, wenn nötig leicht verreiben und abspülen. Es ist wichtig die oben erwähnten unterschiedenen Anwendungen zu respektieren.

SCHEIBEN:

Auf trockene Fläche maximal 1% Verdünnung das dann versprühen wird, 30 Sekunden wirken lassen und mit einem Mikrofaser Lappen abtrocknen.

LEDER – KUNSTLEDER:

Bei trockenen flächen, maximale Verdünnung 5% dann besprühen und ca. 30 Sekunden wirken lassen, mit einem Mikrofaser Lappen abtrocknen.

ROSTFREIESSTHAL – ALUMINIUM – BRONZE:

bei trockenen Flächen ca. 1% bis 5% Verdünnen, besprühen, 10 bis 20 Sekunden wirken lassen und mit einem Mikrofaser Lappen abtrocknen.

TEAKHOLZ:

Bei feuchten flächen aber nicht durchnässt, bzw. Tau nässe, Verdünnung von 5% bis 50%, die Lösung besprühen, ca. 30 Sekunden bis 1 Minute wirken lassen, mit einer zarte Bürste bereiben und flüssig abspülen.

AUSSEN STAB:

Auf trockene Fläche, ab 3% bis 15%, besprühen, wirken lassen ca. 30 Sekunden bis eine Minute, abspülen.

PARE-BATTAGE:

Auf trockene Fläche, ab 5% bis 25%, besprühen, wirken lassen ca. 30 Sekunden bis eine Minute, abspülen.

HYPALON:

Auf trockene Fläche, ab 5% bis 25%, besprühen, wirken lassen ca. 30 Sekunden bis eine Minute, abspülen.

SEGEL:

Auf trockene Fläche, bei 5% bis 10% Verdünntem Produkt auf einer glatten Fläche abbürsten und dann abspülen.

15 Jahre Professionalismus und eine Europäische Zufriedenheit in dem Schiffe und Yacht Reinigungs-Gebiet.

Ein Französisches Fleckenentfernendes, entfettendes und Reinigungs-Mono-Produkt benutzbar auf verschiedene Tragefläche, Jährlich hergestellt bis zu 130 000 Liter.

Unglaubliche Ergebnisse die wir bereit sind ihnen auf ihrem eigenen Schiff zu demonstrieren und zu beweisen.

Ein Garantie Zertifikat - Pavillon Bleu de la Mer - für jeden Kunden.

CLEAN BOAT, ist die Verbreitung unseres Produkts und eine einmalige Reinigung und Kunden Dienst garantiert Bio abbaubar.