



#### NOTICE D'UTILISATION :

- GELCOAT: jusqu'à 10%. sur surface sèche, vaporiser, laisser agir 30 secondes, rincer.
- COQUE: sur surface sèche, jusqu'à 10%. Versez dans un seau, étaler avec un balai télescopique, laisser agir, frotter légèrement si nécessaire, rincer.
- VITRE: sur surfaces sèches maxi 1%, vaporiser, laisser agir 30 secondes, essuyer avec un chiffon micro fibre.
- SKY: CUIR: sur surface sèche, maxi 5%, vaporiser, laisser agir 30 secondes, essuyer avec un chiffon micro fibre.
- INOX, ALLUMINUM, BRONZE: sur surfaces sèches, de 1 à 5%, vaporiser, laisser agir 10 à 20 secondes, essuyer avec un chiffon micro fibre.
- TEK: sur surface mouillée mais pas détrempée, idéalement à la perlée du matin, de 5 à 50%, vaporiser la solution, laisser agir 30 seconde à 1mn, frotter avec une brosse douce, rincer abondement.
- LISTON: sur surfaces sèches, de 3 à 15%, vaporiser, laisser agir 30 secondes à 1 mn, rincer.
- PARE BATTAGE: sur surface sèche, de 5 à 25%, vaporiser, laisser agir de 30 secondes à 1mn, rincer.
- HYPALON: sur surface sèche, de 5 à 25%, vaporiser, laisser agir de 30 secondes à 1mn, rincer.
- VOILE: sur une surfaces sèches de 5 à 10%.
- BEAUME: sur surfaces sèche, 3%: pulvériser, laisser agir 30 secondes, essuyer avec un chiffon micro fibre.
- 
- HAUBAN: sur surface sèche, 15%, pulvériser, laisser agir 30 secondes, essuyer avec un chiihon micro fibre.
- 
- BOOT: 10 à 15% en détrempage, laisser agir, rincer.